


관용테이퍼탭 일반용(좌나사)

TPT



●마크의 설명은 P2을 보십시오.



나사의 종류 : PT(Rc) LH

단위 : mm

공구 NO EDP NO.	규격 Thread Size	정도 TAP Limit	식부 Lcf	전장 L	나사길이 Lc	기준위치 Lp	생크경 d	홈 Flutes
23911	1/8 - 28	JIS2	2.5P	55	19	13	8	4
23912	1/4 - 19	JIS2	2.5P	62	28	21	11	4
23913	3/8 - 19	JIS2	2.5P	65	28	21	14	4


공구 NO EDP NO.	규격 Thread Size	정도 TAP Limit	식부 Lcf	전장 L	나사길이 Lc	기준위치 Lp	생크경 d	홈 Flutes
23914	1/2 - 14	JIS2	2.5P	80	35	25	18	4
23916	3/4 - 14	JIS2	2.5P	85	35	25	23	4
23918	1 - 11	JIS2	2.5P	95	45	32	26	4

■ 생크사각부 치수 LK, K는 T-209페이지를 참조하십시오.

1. 탭 정도는 암나사 정도를 보증하지는 않습니다.

관용테이퍼탭 일반용 짧은나사

S-TPT



●마크의 설명은 P2을 보십시오.



나사의 종류 : PT(Rc)

단위 : mm

공구 NO EDP NO.	규격 Thread Size	정도 TAP Limit	식부 Lcf	전장 L	나사길이 Lc	기준위치 Lp	생크경 d	홈 Flutes
23641K	1/8 - 28	JIS2	2.5P	55	16.5	10.5	8	4
23642K	1/4 - 19	JIS2	2.5P	62	19.5	12.5	11	4
23643K	3/8 - 19	JIS2	2.5P	65	21	14	14	4

공구 NO EDP NO.	규격 Thread Size	정도 TAP Limit	식부 Lcf	전장 L	나사길이 Lc	기준위치 Lp	생크경 d	홈 Flutes
23644K	1/2 - 14	JIS2	2.5P	80	27	17	18	4
23646K	3/4 - 14	JIS2	2.5P	85	29	19	23	4
23648K	1 - 11	JIS2	2.5P	95	35	22	26	4

■ 생크사각부 치수 LK, K는 T-209페이지를 참조하십시오.

1. 탭 정도는 암나사 정도를 보증하지는 않습니다.

관용탭

저탄소강	중탄소강	고탄소강	합금강	조질강	스테인리스강	공구강	주강	주철	강인주철	동	황동	황동주물	청동	알루미늄 입연재	알루미늄 합금주물	마그네슘 합금주물	아연 합금주물	티탄합금	Ni기 합금	열경화성 플라스틱	열가소성 플라스틱
C ~0.25	C0.25~ 0.45%	C0.45 %~	SCM	25~45 HRC 45~55 HRC 50~60 HRC	SUS	SKD	SC	FC	FCD	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC, ADC	MC	ZDC				
TPT																					
	○	○					○	○	○	○	○	○		○	○	○	○				○
S-TPT																					
	○	○					○	○	○	○	○	○		○	○	○	○				○